

FILTRACIÓN MULTICAPA AUTOMÁTICO

Serie FAP
Mod. FAP-101 A

CORSA

el agua clara

Rev. V01 03/01/2025

ESPECIFICACIONES



(Imagen con contractual)

- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante de sílex y hidroartrita
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN automática de montaje lateral.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 40 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FAP - 101 A
CÓDIGO:	A - 651104
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN 65
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	4" LATERAL
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K147
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	6,64 m ³ / h (a velocidad 10 m / h) 9,97 m ³ / h (a velocidad 15 m / h)
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES:	Según turbidez. Lavado aconsejado con reducción de 0,5 bar entre entrada y salida.

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	1.023 l (36 x 72 Top-bottom 4")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	0,66 m ²
Dimensiones (Ø x altura):	918 mm x 2.150 mm

CARGA FILTRANTE

Sílex (0,4 - 0,8 mm) :	275,0 kg
Hidroartrita:	250,0 kg
Grava (1,5 mm) :	175,0 kg

