

# FILTRACIÓN MULTICAPA AUTOMÁTICA

Serie FAP  
Mod. FAP-140



## ESPECIFICACIONES



- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante Silex-Hidroantracita.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Bateria da valvulas con actuador electrico.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

(Imagen no contractual)

## DATOS TÉCNICOS

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| MODELO:                    | FAP - 140                                           |
| CÓDIGO:                    | A- 651126                                           |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:   | DN80                                                |
| VÁLVULA DE CONTROL:        | BATERIA DE VALVULAS DN80                            |
| CONTROL LAVADO             | Automático                                          |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:    | 230 V AC / 50 - 60 Hz                               |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:    | 5 - 40 °C                                           |
| PRESION MAXIMA DE SERVICIO | 6,0 bar                                             |
| CAUDAL OPERATIVO:          | 23,08 m <sup>3</sup> / h ( a velocidad 15,0 m / h ) |
| CAUDAL CONTRALAVADO        | 41,58 M3/H                                          |

## BOTELLA DE FILTRACIÓN

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| DIAMETRO           | 1400 MM                                  |
| MATERIAL:          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| ALTURA CILINDRICA  | 1200 MM                                  |
| COLECTORES DE AGUA | BARZOS COLECTORES                        |

## CARGA FILTRANTE

|                |        |
|----------------|--------|
| HIDROANTRACITA | 675 kg |
| SILEX          | 775 Kg |
| GRAVA          | 325 Kg |



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344