

FILTRACIÓN MULTICAPA AUTOMÁTICA

Serie FAP
Mod. FAP-180



ESPECIFICACIONES



- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante Silex-Hidroantracita.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Bateria da valvulas con actuador electrico.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

(Imagen no contractual)

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FAP - 180
CÓDIGO:	A- 651201
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN100
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VALVULAS DN100
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESION MAXIMA DE SERVICIO	6,0 bar
CAUDAL OPERATIVO:	38,15 m ³ / h (a velocidad 15,0 m / h)
CAUDAL CONTRALAVADO	68,58 M3/H

BOTELLA DE FILTRACIÓN

DIAMETRO	1800 MM
MATERIAL:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
ALTURA CILINDRICA	1200 MM
COLECTORES DE AGUA	BARZOS COLECTORES

CARGA FILTRANTE

HIDROANTRACITA	1125 kg
SILEX	1275 Kg
GRAVA	550 Kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344