

FILTRACIÓN MULTICAPA AUTOMÁTICA

CORSA

el agua clara

Serie FAP

Mod. FAP-25 A-T

ESPECIFICACIONES



- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante Turbidex®.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN automática de montaje superior.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 60 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FAP - 25 A-T
CÓDIGO:	A-651295
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	2,5" TOP
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K67C1
CONTROL LAVADO:	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 60 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	0,78 m ³ / h (a velocidad 15 m / h) 2,0 m ³ / h (a velocidad 37 m / h)
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES:	Según turbidez. Lavado aconsejado con reducción de 0,5 bar entre entrada y salida.

BOTELLA DE FILTRACIÓN

VOLUMEN:	61,9 l (10 x 54 Top 2,5")
MATERIAL:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
SUPERFICIE FILTRANTE:	0,05 m ²
COLECTORES DE AGUA:	Crepina inferior
DIMENSIONES (Ø X ALTURA):	257 mm x 1.388 mm

CARGA FILTRANTE

TURBIDEX®:	34,0 l
GRAVA (1,5 mm):	7,0 kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona (España) - T. + 34 937 766 344