

# FILTRACIÓN MULTICAPA AUTOMÁTICA

# CORSA

el agua clara

Serie FAP

Mod. FAP-60 A-T

## ESPECIFICACIONES



- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante Turbindex®.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN automática de montaje superior.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 60 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

## DATOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                            | FAP - 60 A-T                                                                                         |
| CÓDIGO:                            | A-651302                                                                                             |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:           | 2"                                                                                                   |
| CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:        | 4" TOP                                                                                               |
| VÁLVULA DE CONTROL:                | RUNXIN K77B1                                                                                         |
| CONTROL LAVADO:                    | Automático                                                                                           |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:            | 230 V AC / 50 - 60 Hz                                                                                |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:            | 5 - 60 °C                                                                                            |
| PRESIÓN DE TRABAJO:                | 2 - 6 bar                                                                                            |
| CAUDAL OPERATIVO:                  | 4,45 m <sup>3</sup> / h ( a velocidad 15 m / h )<br>11,0 m <sup>3</sup> / h ( a velocidad 37 m / h ) |
| AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES: | Según turbidez. Lavado aconsejado con reducción de 0,5 bar entre entrada y salida.                   |

## BOTELLA DE FILTRACIÓN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| VOLUMEN:                  | 471,0 l ( 24 x 72 Top-bottom 4" )        |
| MATERIAL:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| SUPERFICIE FILTRANTE:     | 0,30 m <sup>2</sup>                      |
| COLECTORES DE AGUA:       | Crepina inferior                         |
| DIMENSIONES (Ø X ALTURA): | 615 mm x 2.150 mm                        |

## CARGA FILTRANTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| TURBIDEX®:      | 280,0 l |
| GRAVA (1,5 mm): | 50,0 kg |



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona (España) - T. + 34 937 766 344