

FILTRO TURBIDEX AUTOMÁTICO

Serie FAP-T
Mod. FAP-T 180 AT



ESPECIFICACIONES



(Imagen no contractual)

- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante Turbindex®, grado de filtración 5 micras.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 40 °C
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Bateria da válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	A-651313
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN125
PRESION MÁXIMA DE SERVICIO	6 bar
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VÁLVULAS DN125
CONTROL LAVADO	Automático por tiempo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
CONSUMO ELÉCTRICO:	1 Kw a 220V monofásico
CAUDAL [V:15 M/H]	38,15 m3/h
CAUDAL máximo [V:25 M/H]	63,59 m3/h
CAUDAL CONTRALAVADO	94,0 m3/h [deben instalar una válvula de regulación en la línea de desagüe, no incluida en nuestro suministro]

BOTELLA DE FILTRACIÓN

DIAMETRO	1800 mm
ALTURA CILINDRICA	1200 mm
MATERIAL:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
BRAZOS COLECTORES	SI

CARGA FILTRANTE

TURBIDEX	2325 L
GRAVA	575 Kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344