

ESPECIFICACIONES



Filtros autolimpiantes patentados con cabezal y brida de Latón y **cartucho de acero inoxidable con baño de plata (BIOS SYSTEM)**.

Mallas de filtración de 50 micrón
Funcionamiento con flujo helicoidal tanto en servicio como en descarga.

El agua entra en el filtro y luego es enviada a la zona filtrante, sale limpia gracias al sistema autolimpiante.

Las versiones de 1" 1/2" y 2" llevan manómetro de control de la presión.

Cumple con las especificaciones del Real Decreto 3/2023, normas UNE EN 13443-2 - RD487/2022 según recomendaciones del CTE

- Opcional: Automatización por tiempo del lavado
 - Válvula automática TIMERWA1

DATOS TÉCNICOS

MDELO	LINDO B
CÓDIGO:	A-730012
CONEXIÓN ENTRADA /SALIDA	1" H
CONEXIÓN DESAGUE	¼"
CAUDAL (L/MIN)	90
FILTRACION	50 MICRAS
PN (BAR)	12
TEMPERATURA MAX AGUA °C	65
MATERIAL CABEZAL	LATON
MATERIAL VASO	THERMOPL
MATERIAL CARTUCHO	INOX CON BAÑO DE PLATA
MEDIDAS A x B (mm)	132x320
PESO (Kg)	2,086

INSTALACION

