

EQUIPO ULTRAVIOLETA

Serie Sterilux - ET
Mod.ET -2500



ESPECIFICACIONES



- Sistema de desinfección de agua potable por medio de luz ultravioleta, eliminación de 99,9% de bacterias, virus y protozoos.
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo.
- Se recomienda instalación previa de una etapa filtrante de al menos 5 micras. Cámara de acero inoxidable AISI 316L.
- Lámparas de emisión de UVC de descarga de baja presión de mercurio. Cuadro eléctrico con control horario, monitorización del funcionamiento de las lámparas, reactancias electrónicas, señal de alarma acústica y relé de alarma.
- Opcional lectura y monitor de intensidad ultravioleta.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	ET-2500
CÓDIGO:	A-803004
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	110-220V50/60Hz
CONEXIÓN HIDRÁULICA:	3/4" M
DOSIS MÍNIMA GARANTIZADA:	30mJ/cm ²
NÚMERO DE LÁMPARAS:	1
POTENCIA DE CADA LÁMPARA:	40 BP
VIDA ÚTIL PROMEDIO:	8000 h

CONDICIONES DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO:	2,5 m ³ /h
PRESIÓN DE TRABAJO MÁX.:	7 bar (101 psi)
TEMPERATURA DE TRABAJO:	2 – 40°C
UV TRANSMITANCIA:	>75%
HIERR O:	< 0,3 ppm
DUREZA:	<120 ppm CaCO ₃
TURBIDEZ:	< 1 NTU

DIMENSIONES

DIMENSIONES (Ø x largo):	63,5mm x 885mm
PESO:	3Kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/Alemania 21-2508769 Castellví de Rosanes Barcelona (España) - T. +34937766344