

EQUIPO ULTRAVIOLETA

Serie MINI
Mod. Mini 125



ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Sistema para la desinfección de agua potable por medio de luz ultravioleta.
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Es necesaria la instalación previa de una etapa filtrante de al menos 5 micras.
- Cámara de acero inoxidable AISI 304.
- Lámparas de emisión de UVC de descarga de baja presión de mercurio.
- Reactancia electrónica y señal de alarma acústica para aviso de fallo de la lámpara UV.
- Calidad de agua requerida
 - Hierro <0,3 ppm
 - Dureza < 120 mg/l
 - Turbidez<1 NTU
 - Transmitancia UV <75%

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	Mini -125 230V
CÓDIGO:	A-803008
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 Vac 50Hz
POTENCIA ELÉCTRICA:	5,0 W
CONEXIÓN HIDRÁULICA:	1/4" M
NÚMERO DE LÁMPARAS:	1x4BP

CONDICIONES DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO:	0,1 m³/h (Dosis 30 mJ/cm²)
PRESIÓN DE TRABAJO:	6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 30°C

LÁMPARA

TIPO:	TUV 4 BP
VIDA UTIL:	8.000 horas

DIMENSIONES

DIMENSIONES (Ø x largo):	15mm x 212mm
PESO:	1,0 Kg

