

EQUIPO ULTRAVIOLETA

Serie Sterilux - ET
Mod. ET-80000



ESPECIFICACIONES



- Sistema para la desinfección de agua potable por medio de luz ultravioleta, eliminación de 99,99% de bacterias, virus y protozoos.
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo.
- Se recomienda instalación previa de una etapa filtrante de al menos 5 micras.
- Cámara de acero inoxidable AISI 316L.
- Lámparas de emisión de UVC de descarga de baja presión de mercurio.
- Cuadro eléctrico con control horario, monitorización del funcionamiento de las lámparas, reactancias electrónicas, señal de alarma acústica y relé de alarma.
- Opcional lectura y monitor de intensidad ultravioleta.

DATOS TÉCNICOS

MODELO: CÓDIGO:	ET-80000
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	A-803012
CONEXIÓN HIDRÁULICA: DOSIS	110-220V50/60Hz
MÍNIMA GARANTIZADA:	DN 125 (5")
NÚMERO DE LÁMPARAS:	30mJ/cm2
POTENCIA DE CADA LÁMPARA:	6
VIDA ÚTIL PROMEDIO:	120 BP
	8000 h

CONDICIONES DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO:	69 m3/h 8 bar
PRESIÓN DE TRABAJO:	(116 psi) 2 – 40°C
TEMPERATURA DE TRABAJO:	>75%
UV TRANSMITANCIA:	< 0,3 ppm
HIERRO:	<120ppm CaCO3
DUREZA:	< 1 NTU
TURBIDEZ:	

DIMENSIONES

DIMENSIONES(Ø x largo x alto):	219mmx 1212mmx920mm
PESO:	35Kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/Alemania 21-2508769 Castellví de Rosanes - Barcelona (España) - T. +34937766344