

EQUIPO ULTRAVIOLETA

Serie MINI
Mod. Mini 500



ESPECIFICACIONES



- Sistema para la desinfección de agua potable por medio de luz ultravioleta.
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Es necesaria la instalación previa de una etapa filtrante de al menos 5 micras.
- Cámara de acero inoxidable AISI 316.
- Lámparas de emisión de UVC de descarga de baja presión de mercurio.
- Reactancia electrónica y señal de alarma acústica para aviso de fallo de la lámpara UV.

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	Mini -500 230V
CÓDIGO:	A-803023
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 Vac 50Hz
POTENCIA ELÉCTRICA:	17 W
CONEXIÓN HIDRÁULICA:	1/2" M
NÚMERO DE LÁMPARAS:	1

CONDICIONES DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO:	0,5 m³/h (Dosis 25 mJ/cm²)
PRESIÓN DE TRABAJO:	6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 30°C

LÁMPARA

TIPO:	TUV 15 W
VIDA UTIL:	8.000 horas

DIMENSIONES

DIMENSIONES (Ø x largo):	63,5 mm x 273mm
PESO:	1,5 Kg

