

MATERIAL FILTRANTE

Resina Anionica Fuerte A400



A400 es una resina de intercambio aniónica fuertemente básica de Tipo I, con una elevada capacidad operativa, capaz de producir agua de bajo contenido en sílice. Su estructura geliforme de gran porosidad hace que sea muy resistente al fouling por materia orgánica. Trabaja correctamente en sistemas de desmineralización en lecho mixto y en lecho estratificado. tiene una gran estabilidad física y es capaz de intercambiar los aniones de los ácidos fuertes (SO₄ , Cl, NO₃) y los de los ácidos débiles (CO₂ , SiO₂) hasta niveles residuales muy pequeños.

DATOS TÉCNICOS

Código:	A – 850301
Estructura Polimerica	Base de Poliestileno e Divinilbenceno . Tipo Gel
Apariencia	Partículas esféricas
Capacidad total	1,3 eq/l (28,4 kg/ft3)en la forma CL
Humedad retenida	48-54% (en la forma CL)
Variación del tamaño de las esferas	300-1200 um
Coefficiente de uniformidad (máx.)	1,7
Densidad relativa	1,08 (en la forma CL)
Peso especifico aproximado	680-175g /l (42,5-44,7 lb/ft3)
Temperatura limite	60°C (140°F)



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344