

MATERIAL FILTRANTE

KDF-85

CORSA
el agua clara



Los Medios de proceso KDF son gránulos de cobre-zinc de alta pureza que usan redox (el intercambio de electrones) para eliminar el cloro, el sulfuro de Hidrógeno, los metales pesados solubles en agua y los microorganismos del agua

En este caso el KDF-85 se utiliza para la eliminación hierro y sulfuro de hidrogeno

DATOS TÉCNICOS

Código:	A – 850309
Composición del medio	Aleación de cobre/zinc pulverizado de alta pureza
Color	Marron rojizo
Forma física	Granular
Rango de tamaño de las partículas	0,149 mm-2,0 mm
Densidad aparente	2,2-2,7 g/cc (171 lbs/pie3)
Turbidez	< 20 ntu
Flujo de servicio	15 gpm / pie 2
Contracorriente por 10 min a	30 gpm /pie2
Purge / enjuague durante 3 min al	máximo
Expansión del lecho, contracorriente	De 10-15%
Camara de expansión	20%
Rango de pH	6,5-8,5
Temperatura del agua de entrada	35°-212 °f (2-100 °c)



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344