

Serie SILIPHOS Mod. A-850605 SILIPHOS BIG 20"

DETALLES



- Una opción económica para proteger los sistemas de agua contra la cal y la corrosión
- Carga Silicofosfato Crystphos.
- Vaso en S.A.N transparente o pilipropileno.
- Temperatura de trabajo: 5-45 °C
- Presión máxima de trabajo: 1-7 bar
- Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón
- La disolución del Silicofosfato depende de la temperatura, muy importante instalarlo protegido de la luz del sol y fuentes de calor.

DETALLES TÉCNICOS

MODELO:	SILIPHOS BIG A-850605
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1 1/2"
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	1 - 7 bar
CAUDAL MAX DE TRABAJO	2,0 m/h
CONSUMO EN 10 HORAS AL DIA:	142,8 gr

VASO DE FILTRACIÓN

Material:	S.A.N transparente o polipropileno
Superficie filtrante:	0,025 m ²
Dimensiones (Ø x altura):	180 mm x 630 mm

CARGA FILTRANTE

Crystophos Silicofosfato bolas 20 mm:	7,0 kg
---------------------------------------	--------