

## ESPECIFICACIONES



- Equipo de remineralización de acondicionamiento de agua débil o osmotizada
- Remineraliza y ajusta el pH de los permeados generando agua equilibrada.
- Para un correcto funcionamiento, deberá rellenarse el equipo cuando la carga haya llegado al 40% de la carga inicial.
- Recipiente en PP.
- Sistema simple y manual
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

## DATOS TÉCNICOS

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Modelo:                   | BIG-R          |
| Código:                   | A-850607       |
| Conexión Entrada/Salida:  | 1 1/2"         |
| Conexión válvula/botella: | 1 1/2"         |
| Válvula de control:       | Válvula manual |
| Alimentación eléctrica:   | no             |
| Temperatura de trabajo:   | 5-45 °C        |
| Presión de trabajo:       | 2-6 bar        |
| Caudal máximo:            | 0,65 m³/h      |

## BOTELLA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Material:                 | PP           |
| Peso                      | 8 Kg         |
| Dimensiones (Ø x altura): | 180 x 630 mm |

## CARGA FILTRANTE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Carga Kalaphos REM | 6,5 L |
|--------------------|-------|