

ESPECIFICACIONES



- Equipo de remineralización de acondicionamiento automático.
- Remineraliza y ajusta el pH de los permeados generando agua equilibrada.
- Para un correcto funcionamiento, deberá rellenarse el equipo cuando la carga haya llegado al 40% de la carga inicial.
- Botella fabricada en Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN automática de montaje superior e inferior.
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	REM 60
Código:	A-850618
Conexión Entrada/Salida:	2"
Conexión válvula/botella:	4" NSPM
Válvula de control:	Válvula Runxin K75A1 TM
Alimentación eléctrica:	230 V AC / 50 - 60 Hz
Temperatura de trabajo:	5-45 °C
Presión de trabajo:	2-6 bar
Caudal máximo:	4,4 m³/h

BOTELLA

Volumen	471 L (24 x 72 top-bottom)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante	0,28 m²
Dimensiones (Ø x altura):	615 x 2.150 mm

Carga Grava	50 Kg
Carga Kalaphos REM	400 Kg