

ESPECIFICACIONES



- Equipo de remineralización de acondicionamiento manual.
- Remineraliza y ajusta el pH de los permeados generando agua equilibrada.
- Para un correcto funcionamiento, deberá rellenarse el equipo cuando la carga haya llegado al 40% de la carga inicial.
- Botella fabricada en Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN manual de montaje superior.
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	REM 30
Código:	A-850622
Conexión Entrada/Salida:	1"
Conexión válvula/botella:	2,5" NSP
Válvula de control:	Válvula RUNXIN K56A manual
Alimentación eléctrica:	230 V AC / 50 - 60 Hz
Temperatura de trabajo:	5-45 °C
Presión de trabajo:	2-6 bar
Caudal máximo:	1,1 m³/h

BOTELLA

Volumen	84,8 L (12 x 52 top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante	0,07 m²
Dimensiones (Ø x altura):	307 x 1335 mm

CARGA FILTRANTE

Carga Grava	7 Kg
Carga Kalaphos REM	75 Kg