

ESPECIFICACIONES



- Equipo de remineralización de acondicionamiento manual.
- Remineraliza y ajusta el pH de los permeados generando agua equilibrada.
- Para un correcto funcionamiento, deberá rellenarse el equipo cuando la carga haya llegado al 40% de la carga inicial.
- Botella fabricada en Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN manual de montaje superior.
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	REM 35
Código:	A-850623
Conexión Entrada/Salida:	1"
Conexión válvula/botella:	2,5" NSP
Válvula de control:	Válvula RUNXIN K56F manual
Alimentación eléctrica:	230 V AC / 50 - 60 Hz
Temperatura de trabajo:	5-45 °C
Presión de trabajo:	2-6 bar
Caudal máximo:	1,5 m³/h

BOTELLA

Volumen	145,6 L (14 x 65)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante	0,09 m²
Dimensiones (Ø x altura):	360 x 1.662 mm

CARGA FILTRANTE

Carga Grava	12 Kg
Carga Kalaphos REM	95 Kg