

Serie ADSORBER
Mod. ADSORBER 4A

DETALLES



Equipos para el abastecimiento desde viviendas unifamiliares hasta grupos de viviendas.

- Equipos para la eliminación de arsénico mediante adsorción con óxidos metálicos altamente selectivos.
- Estos equipos son efectivos hasta concentraciones de 100 ppb permitiendo reducir el arsénico a valores inferiores a 10 ppb.
- Rendimiento óptimo en un rango de pH entre 6-7.
- Capacidad de adsorción desde 5 kg de As hasta 14 kg de As.
- Útil para la reducción (por adsorción o co-precipitación) de: Fosfatos, Antimonio, Cobre, Plomo, Selenio, Uranio, Molibdeno.
- No precisan regeneración (sólo contra-lavados para evitar caminos preferenciales).

DETALLES TÉCNICOS

MODELO:	ADSORBER 4A
CODIGO:	A-860004
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VALVULA DE CONTROL:	RUNXIN K67C1 TM
CONTROL DE LAVADO:	Automática
ALIMENTACIÓN ELECTRICA:	230-110 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL DE OPERACIÓN:	1.26 m3 / h
pH de trabajo:	Entre 6-7

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	187.7 l (16 x65 Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Obertura superior:	2,5" NSP
Colector de agua:	Crepina inferior 1 "
Dimensiones (Ø x altura):	410 mm x 1.670 mm

CARGA FILTRANTE

Absorber:	78 kg
Grava:	15 kg
Capacidad de adsorción:	5 g As/Kg de Adsorber



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 109288464