

REDUCCION DE ARSENICO

Serie ADSORBER

Mod. ADSORBER 32A



DETALLE



- Filtro para la eliminación de arsénico por adsorción con óxidos metálicos altamente selectivos.
- Carga filtrante en hidróxido férrico
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- 5 Válvulas automáticas
- Temperatura de trabajo: 5-45 °c
- Presión máxima de trabajo: 4 bar
- Fuente de alimentación: 230-110V 50/60 Hz
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TECNICOS

MODELO:	ADSORBER 32A
CODIGO:	A-860025
CONEXIONES:	DN80
VALVULA DE CONTROL:	Batería de 5 válvulas automáticas DN80
CONTROL DE LAVADO:	Automática
ALIMENTACION ELECTRICA:	230-110 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 45 °C
PRESION DE TRABAJO:	4 bar
CAUDAL DE OPERACION:	22,7 m3 / h
CAUDAL CONTRALAVADO	50,25 m3/h
AGUA TRATADA ENTRE REGENEREACION:	Según turbiedad, se recomienda lavado con diferencial de 0,5 bar entre entrada y salida

BOTELLA DE FILTRACION

DIAMETRO	1800 mm
ALTURA DEL LECHO	1200 mm
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

CARGA FILTRANTE

HIDROFER	1400 KG
----------	---------



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344