


BOTELLAS

Mod. TOP

Rev. V01 30/11/2024

ESPECIFICACIONES



- Para aplicaciones en descalcificación, filtración e intercambiadores de iones.
- Todos los materiales de construcción en contacto con el agua son materiales de calidad alimentaria.
 - Insertos de conexión fabricados en plástico térmico reforzados con vidrio moldeado por inyección.
 - Bases del tanque estándar fabricadas en plástico térmico de resistencia de moldeado por inyección.

ESPECIFICACIONES

Temperatura máxima	50°C
Presión máxima	8 bar
INFO	Carga y montaje de accesorios por la boca superior (TOP)
INFO	Rosca boca superior 2,5" o 4" (según modelo)
INFO	Camara externa: Fibra de vidrio en primera calidad en resina Epoxy
INFO	Camara interna: Polietileno (PE)

DATOS TÉCNICOS

Código	Modelo	Capacidad total (l)	Conex cuello botella	Medidas AxB	Peso (Kg)
C-709025	TOP 7 x 13	6,3	2,5" NSP	181x335	1,5
C-606146	TOP 7 x 35	19,1	2,5" NSP	181x895	3,2
C-606140	TOP 8 x 17	10,5	2,5" NSP	205x446	2,11
C-606005	TOP 8 x 35	23,6	2,5" NSP	205x895	3,11
C-606066	TOP 9 x 17	13,2	2,5" NSP	232x440	2,4
C-606069	TOP 9 x 35	31,6	2,5" NSP	232x898	4,3
C-606141	TOP 10 x 17	16,5	2,5" NSP	257x450	2,9
C-606070	TOP 10 x 35	38,3	2,5" NSP	257x910	4,82
C-606007	TOP 10 x 44	49,5	2,5" NSP	257x1.130	5,91
C-606008	TOP 10 x 54	61,9	2,5" NSP	257x1.388	6,83
C-606009	TOP 12 x 48	77,3	2,5" NSP	307x1.220	8,12
C-606035	TOP 12 x 52	84,8	2,5" NSP	307x1.335	8,75
C-600027	TOP 13 x 54	103,6	2,5" NSP	334x1.400	9,91
C-606011	TOP 14 x 65	145,6	2,5" NSP	360x1.662	14,12
C-606101	TOP 14 x 65	145,6	4" NSP	360x1.662	14,53
C-606102	TOP 16 x 65	187,7	4" NSP	410x1.670	16,44

