

BOTELLAS

Mod. TOP-BOTTOM

ESPECIFICACIONES



Para aplicaciones en descalcificación, filtración e intercambiadores de iones.
Todos los materiales de construcción en contacto con el agua son materiales de calidad alimentaria.
Insertos de conexión fabricados en plástico térmico reforzados con vidrio moldeado por inyección.
Bases del tanque en trípode fabricadas en F.R.P. laminado.

ESPECIFICACIONES

Temperatura máxima	50°C
Presión máxima	8 bar
INFO	Carga y montaje de accesorios por la boca superior (TOP) Vaciado y/o conexión de accesorios por la parte inferior (TOP-BOTTOM)
INFO	Botella de 6" brida, con brida incluida de fundición de aluminio
INFO	Camara externa: Fibra de vidrio en primera calidad en resina Epoxy
INFO	Camara interna: Polietileno (PE)

DATOS TÉCNICOS

Código	Modelo	Capacidad total (l)	Conex cuello botella	Medidas AxB	Peso (Kg)
C-606109	TOP-BOTTOM 18 x 65	249	4" NSPM	465 X 1.825 X 180	29,17
C-606110	TOP-BOTTOM 21 x 62	326	4" NSPM	540 X 1.910 X 320	37,18
C-650084	TOP-BOTTOM 24 x 72	471	4" NSPM	615 X 2.150 X 320	48,19
C-606017	TOP-BOTTOM 30 x 72	758	4" NSPM	780 X 2.150 X 320	67,11
C-650090	TOP-BOTTOM 36 x 72	1.023	4" NSPM	918 X 2.150 X 320	103,21
B-606119	TOP-BOTTOM 36 x 72	1.023	6" NSPM	918 X 2.260 X 320	114,29
B-606121	TOP-BOTTOM 42 x 72	1.389	6" NSPM	1.088 X 2.270 X 320	141,18
B-606122	TOP-BOTTOM 48 x 72	1.743	6" NSPM	1.218 X 2.270 X 320	182,27
B-606251	TOP-BOTTOM 63 x 70	2.580	6" NSPM	1.620 X 2.100 X 320	297,12
B-606253	TOP-BOTTOM 63 x 83	3.150	6" NSPM	1.620 X 2.400 X 320	269,16

