

PANELES DE DOSIFICACIÓN

Serie Silver PH/CL2
Mod. ME3-mA / CG-CL3

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Panel para medida de Cl y pH con dosificación proporcional a través de 2 bombas dosificadoras con señal mA.
- Instrumento de control para la regulación de pH y Cl con pantalla LCE retroiluminada de fácil visualización y control analógico.
- Filtro de partículas de 50 micras.
- Sonda de pH modelo PH1 (0-14 pH), 1 m.
- Sonda de medición de cloro CG-CL3, 1 m.
- Bombas dosificadoras ME3-mA para dosificación de producto químico.
- Montaje de los elementos sobre panel.

DATOS TÉCNICOS

BOMBA ME3-mA

CAUDAL:	2 L/h
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	18 bar
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V 50-60 HZ
CAJA EN:	Arnite, IP 65
CUERPO BOMBA:	PP
MEMBRANA:	Teflón (PTFE)
VÁLVULA:	De bola, cuerpo PP
CONSUMO:	50 W
PESO NETO:	6 Kg

REGULADOR DIGITAL VMS

ALIMENTACIÓN:	230 V 50/60 Hz
CONSUMO:	25 W
ENTRADAS:	Multiparamétricas
SALIDAS:	4-20 mA / USB
MODOS DE TRABAJO:	ON/OFF
DIMENSIONES:	103x192x160 mm

SONDA AMPEROMÉTRICA

MEDIDA:	Cloro libre residual
RANGO:	0,05 – 5 ppm
PRESIÓN MÁXIMA:	3 bar
CUERPO Sonda:	Celda amperométrica electrodo platino y cobre
CONEXION	4x6

SONDA pH

MEDIDA/RESOLUCIÓN:	0-14 pH / 0,01
PRESIÓN / TEMPERATURA MÁXIMAS:	2 bar / 50°C
CUERPO / DIÁMETRO INTALACIÓN:	Epoxy / 12 mm
CONECTOR / LONGITUD CABLE:	BNC / 0,8 m
CONDUCTIVIDAD MÍNIMA:	100 µS



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Poi. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344