

DESCALCIFICADOR

Modelo K79A3 UF



CARACTERÍSTICAS



- Mueble: Carcasa construida en poliestireno alto impacto (HIPS), tapa del depósito de sal basculante
- Válvula RUNXIN K79A3 con programación electrónica y display multicolor:
 - Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos
 - Programación de tiempos en segundos
 - Retención de datos en memoria no volátil
 - Bloqueo automático del teclado
 - Medición de flujo en continuo
 - Regulador de mezcla frontal integrada (mixing)
- Bajo consumo. Regeneración contracorriente (UF)
- Sin By-pass. Con mixing frontal
- Conexión auxiliar de salida libre de potencial
- Especial para sector de hostelería

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	MICRO 050 UF HF SK	MICRO 050V UF HF
Referencia	A-450000	A-450001
Válvula:	RUNXIN K79A3 UF	RUNXIN K79A3 UF
Alimentación Eléctrica	110-230 Vac / 50-60Hz	110-230 Vac / 50-60Hz
Potencia	Máx. 12 W	Máx. 12 W
Capacidad depósito resina	5,8 litros Botella 7x13"	5,8 litros Botella 7x13"
Resina alto caudal	5,1 litros	5,5 litros
Resina KDF	1 Kg	-
Capacidad depósito de sal	8 Kg	8 Kg
Tamaño (mm) Ancho x Largo x Alto	215 x 385 x 500	215 x 385 x 500
Peso total (sin sal)	10,5 Kg	9,5 Kg
Presión entrada	2-6 bar	2-6 bar
Temp. Agua entrada	5 – 45 °C	5 – 45 °C
Caudal máximo admisible (50°HF)	1 m3 /hora	1,1 m3 /hora
Duración regeneración	22 min	22 min

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. -Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes- Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344