

EQUIPO DE OSMOSIS DOMÉSTICO

Serie: OSMOSIS DIRECTA

Modelo: DIRECT WHITE 1200 GPD

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Unidad doméstica compacta de Osmosis Directa.
- Sistema completo de filtración (filtro sedimentos, con carbón y Postfiltro remineralizador).
- Membrana de ósmosis de 1200 GPD.
- Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
- Flushing (limpieza membrana) automático.
- Conexión auxiliar para salida de agua declorada.
- Grifo con cuerpo metálico de 2 vías.
- Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
- Display con lectura de TDS del agua permeada.
- Avisador acústico, visual para cambio de filtros.
- Filtros con conexión rápida tipo bayoneta de fácil sustitución.
- Sin depósito.
- Detector de fugas mediante sensor electrónico
- Grifo luminoso (opcional).

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	1200 GPD
CÓDIGO:	A-253421
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SEGURIDAD:	220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC
POTENCIA:	100W
PRODUCCIÓN MÁXIMA/ CAUDAL GRIFO:	4600 litros/día. 3,2litros/minuto.
PRE-FILTRO COMBINADO PP+ CTO+ POST-FILTRO(retención particulares, decloración y remineralización):	5µ , 6-12 meses según agua de entrada
MEMBRANA:	1200 GPD 1-3años según agua de entrada
DISPLAY :	Indica el agotamiento de los filtros, los estados de funcionamiento y tds del agua permeada

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE ENTRADA:	1,5~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:	5-38º
TDS MÁXIMO EN ENTRADA:	1800 ppm
ELIMINACIÓN TDS:	96, %
RECOVERY:	55%
PRODUCCIÓN:	3,2 L/Min (1200 GPD)
RENDIMIENTO* :	1: 0,7

DIMENSIONES

DIMENSIONES:	137 X 400 X 420 mm
PESO:	10 Kg

Rev. V03 31/10/2023



EQUIPO DE ÓSMOSIS DOMÉSTICO

Serie OSMOSIS DIRECTA

Modelo: 1200 GPD

CORSA
el agua clara



- Prefiltro sedimento + carbón + postfiltro remineralizador
- Membrana de 1200 GPD.

CONSUMIBLES

PREFILTRO SEDIMENTO+CARBÓN+POSTFILTRO

REMINERALIZADOR:

C-254972

MEMBRANA 1200 GPD:

* Estimado a una temperatura del agua en entrada de 20°C y un tds de 350 ppm y 3 bares de presión de entrada

Rev. V02 22/06/2023

