

EQUIPO DE OSMOSIS DOMESTICO

Serie OSMOTIC
Mod. V14 SMART CONCEPT



ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Unidad doméstica compacta no presurizada
- Sistema completo de filtración (filtro sedimentos, carbón activo, membrana ósmosis 75 GPD y post-filtro mineralizador)
- Unidad de desinfección por radiación ultravioleta
- Control electrónico digital con aviso de averías y cambio de filtros
- Flushing (limpieza membrana) automático
- Conexión para bomba auxiliar. Bomba booster opcional
- Grifo con cuerpo metálico y señales lumínicas incorporadas.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	OSMOTIC V14 SMART CONCEPT
Código:	A-255000
Alimentación eléctrica / Seguridad:	230V – 50Hz / 12VDC
Potencia:	25W
Producción máxima:	200 litros/día – 10 litros capacidad máxima depósito – Recarga en 1:30h
Pre-filtro sedimento (retención partículas):	5µ / 3-12 meses según agua de entrada
Pre-filtro carbón activado (eliminación cloro):	99,9% Retención cloro / 12 meses según agua de entrada
Membrana ósmosis inversa:	75GPD / 3 años según agua de entrada
PFmineralizador (estabiliza pH y remineraliza):	Carbón y pH+
Lámpara UV (desinfección tanque):	15W
Bomba booster (incrementa presión trabajo):	Tipo membrana / 220V – 50Hz

CONDICIONES DE TRABAJO

Presión de entrada:	3 – 8 bar
Temperatura agua de entrada:	4 – 45 °C
TDS máximo en entrada:	< 1500 ppm, consultar Servicio Técnico
Eliminación TDS:	97,5%
Recuperación:	21,7 – 22,6%
Dureza máxima:	25 grados franceses
Rango pH:	4 – 11

DIMENSIONES

Dimensiones (altura x largo x fondo):	350mm x 260mm x 345mm
---------------------------------------	-----------------------

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.
Corporación de Organización y Representaciones S.A. -Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes· Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344