

ESPECIFICACIONES



- Mueble construido en ABS sobre estructura de acero
- 4 Etapas
- Bomba Booster opcional
- Depósito de acumulación construido en HDPE
- Depósitos de agua fría y caliente construidos en AISI-304
- Depósito de agua caliente con protección Bimetal rearmable
- Flushing Automático (limpieza de membrana)
- Acceso frontal al compartimento de filtros
- Dispensadores de agua con válvulas de accionamiento manual antigoteo
- Regulación de temperatura de agua fría
- Conexionado rápido
- Sistema de bloqueo anti-inundación
- Refrigerante del compresor: R-600a/12g ecológico
- Certificación CE, CB y ISO9001:2000
- Incluye kit de instalación y tubos en PE

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FIORD OSMÓISIS PLUS
CÓDIGO:	A-904020
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SEGURIDAD:	220-110 V 50 Hz;
POTENCIA:	640 W
PRODUCCIÓN MÁXIMA:	200 o 500 L/día (en condiciones óptimas)
PRE-FILTRO DE SEDIMENTO	5µ , 6-12 MESES SEGÚN AGUA DE ENTRADA
PRE -FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO (GAC)	99,9% DE RETENCION DE CLORO, 6-12 MESES
MEMBRANA DE OSMOSIS	75- 150 GPD – HASTA 500 LITROS/DIA, 3-5 AÑOS
POST-FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO (GAC)	CARBÓN ACTIVO
CAPACIDAD DEP. ACUMULACIÓN	6 L
CAPACIDAD DEP. AGUA FRÍA	5 L
CAPACIDAD DEP. AGUA CALIENTE	5 L

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE ENTRADA:	1,5 ~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:	5-38°
TDS MÁXIMO EN ENTRADA:	1800 ppm
ELIMINACIÓN TDS:	99,2%
PRODUCCIÓN:	200-500L/DIA
RENDIMIENTO :	1:2

DIMENSIONES

DIMENSIONES:	1305mm X 345mm X 450mm
PESO (Kg)	30

Rev. V01 11/05/2023