

EQUIPO DE OSMOSIS DOMÉSTICO

Serie OSMOSIS
Mod. INDRA

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Unidad doméstica compacta de osmosis DIRECTA
- Sistema completo de filtración (filtro sedimentos, con carbón
- membrana ósmosis 500 GPD y post-filtro)
- Electroválvula de flujo autoajustable en función del TDS de entrada
- Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros
- Flushing (limpieza membrana) automático
- Conexión auxiliar para salida de agua dechlorada.
- Grifo con cuerpo metálico
- Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
- Avisador acústico para cambio de filtros
- Filtros con conexión rápida y anilla de seguridad.
- Sin depósito.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	INDRA DIRECT FLOW
CÓDIGO:	A-253400
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SEGURIDAD:	220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC 4 ^º
POTENCIA:	100W
PRODUCCIÓN MÁXIMA:	1900 L/Día ,1,3 L/min
PRE-FILTRO COMBINADO PP+ CTO (retención partículas y dechloración):	5µ , 6-12 meses según agua de entrada
Membrana:	550 GPD 1900 L/Día ,1-3años según agua de entrada
Post filtro Carbón:	Carbón activado 6-12 meses según agua de entrada
Electroválvula de flushing auto ajustable:	Aumenta o reduce el rechazo de agua en función del TDS del agua de entrada
Display luminoso y táctil:	Indica el modo de trabajo y el reseteo de filtros.

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE ENTRADA:	1,5~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:	5-38°
TDS MÁXIMO EN ENTRADA:	1800 ppm
ELIMINACIÓN TDS:	92, %
RECOVERY:	50%
PRODUCCIÓN:	1,3 L/Min
Rendimiento :	1:1

DIMENSIONES

DIMENSIONES:	380x150x415 mm
--------------	----------------

Rev. V00 06/05/2021

