

ESPECIFICACIONES



- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante de sílex antracita
- Botella construida en políéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNQIN automática de montaje superior.
- Lavado de filtro manual
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 40 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FAP-35 M
CÓDIGO:	A-830035
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	4"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNQIN R36P
CONTROL LAVADO:	Manual
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	-
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 8 bar
CAUDAL OPERATIVO:	0,3 m ³ / h (a velocidad 20 m / h) 1,4 m ³ / h (a velocidad 35 m / h)
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES:	Según turbidez. Lavado aconsejado con reducción de 0,5 bar entre entrada y salida.

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	145,6 l (14 x 45 Top)
Material:	Políéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	0,095 m ²
Colectores de agua:	Tubo distribuidor + cegina inferior
Dimensiones (Ø x altura):	1941 mm x 360 mm

CARGA FILTRANTE

Sílex (0,4 - 0,8 mm):	80 kg
Grava (3,5 mm):	9 kg
Antracita:	20 kg