

ESPECIFICACIONES



- Válvula manual para aplicaciones residenciales e industriales.
- Conexión Entrada y Salida 1" H.
- Conexión botella superior.
- Lavado lecho filtrante mediante palanca giratoria o volante.
- Presión detrabajo: 1.5– 6 bar.
- Funciona sin electricidad.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K56A
CÓDIGO:	B-701011
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1" H
CONEXIÓN DESAGÜE:	1" H
CONEXIÓN BOTELLA:	SUPERIOR 2,5" CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
CREPINAS:	-
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	-
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR	1,05" (C-712138 para botellas de 6" a 10" y C-712139 para 12") 2,0 m ³ /h con pérdida de carga de 0.7 bar 4,0 m ³ /h con pérdida de carga de 2.1 bar
CAUDAL DE SERVICIO:	6" –12"
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	1.5 –6 bar
PRESIÓN DE TRABAJO:	5–50 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO:	158x150x126 mm (altura con cuello incluido)
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	1 Kg
PESO	

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

