

ESPECIFICACIONES



- Válvula manual para aplicaciones residenciales e industriales.
- Conexión Entrada y Salida 1" H.
- Conexión botella superior.
- Lavado lecho filtrante mediante palanca giratoria o volante.
- Presión de trabajo: 1.5– 8 bar.
- Funciona sin electricidad.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K56A
CÓDIGO:	B-701011
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1" H
CONEXIÓN DE SANGRE:	1" H
CONEXIÓN BOTELLA:	SUPERIOR 2,5" CREPINA SUPERIOR (C-712114) CREPINA INFERIOR (C-712172)
CREPINAS:	-
SISTEMA INYECTOR S/ALMUEBA:	-
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,05" (C-712114 para botellas de 6" a 10" y C-712119 para 12") 3,0 m³/h con pérdida de carga de 8,7 bar 4,0 m³/h con pérdida de carga de 2,3 bar
CARGA DE SERVICIO:	-
DIÁMETRO TANQUE RESINA:	6" – 12"
PRESIÓN DE TRABAJO:	1,5 – 8 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5– 50 °C
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	138x106x26 mm (altura con curfle incluido)
PESO:	1 Kg

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

