

ESPECIFICACIONES



- Válvula manual para aplicaciones residenciales e industriales.
- Conexión Entrada y Salida 1,5" M.
- Conexión botella superior.
- Lavado lecho filtrante mediante palanca giratoria o volante.
- Función de By-Pass.
- Incorpora manómetro.
- Presión de trabajo: 1,5 – 6 bar.
- Funciones sin electricidad.
- NO incluye tubo distribuidor ni repisa inferior y superior.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K56L
CÓDIGO:	B-999015
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1,5" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	1,5" M
CONEXIÓN BOTELLA:	SUPERIOR 4"
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-716203) CREPINA INFERIOR (C-716204)
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	-
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR	1,25" (C-203935) 4,0m3/hora con pérdidas de presión de 0,25 bar 8,0m3/hora con pérdidas de presión de 1 bar
CAUDAL DE SERVICIO:	14" – 24"
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	1,5 – 6 bar
PRESIÓN DE TRABAJO:	5–50 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO:	209x193x210 mm (altura con cuello incluido)
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	1 Kg
PESO	

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

