

CARACTERÍSTICAS



K92A 1" UF Volumétrica



Display K92A 1" UF Volumétrica



K70F By-pass

- Display de 5 dígitos.
 - Programador electrónico con pantalla alfanumérica.
 - Tecnología LED.
 - Programación volumen de agua o dureza de entrada en modelos volumétricos.
 - Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
 - Programación en segundos.
 - Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
 - Batería incorporada para mantenimiento horario hasta 72 horas.
 - Bloqueo automático del teclado.
 - Medición de flujo en continuo.
 - Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULTIPLEX.
- Control predictivo del inicio de regeneración.
Posibilidad inicio remoto regeneración.
En caso de desconexión mantiene los parámetros de programación.
Disponible 4 modos de control (regeneración retardada/regeneración inmediata, también incluye regeneración inteligente)
- **NBP:** corta el suministro de agua durante la regeneración.
 - **Incluye ByPass K70F.**
 - **NO incluye tubo distribuidor y crepinas inferior y superior.**

DATOS GENERALES

MODELO:	K92A 1" Volumétrica UF	
CÓDIGO:	B-999607 (K92A NBP)	
MATERIAL:	ABS reforzado F.Vidrio/PPO	
ALIMENTACIÓN:	Entrada:	100-240 VAC / 50-60 Hz
	Salida:	12 VDC / 1500 mA
POTENCIA:	12 W	
DIMENSIONES (ALTO x ANCHO x LARGO):	191 x 222,5 x 211,3 mm	(Sin by-pass, altura con cuello incluido)
PESO:	2,4 Kg	

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



VÁLVULAS RUNXIN

DESCALCIFICACIÓN CONTRACORRIENTE (UF)
K92A NBP (B-999607)

CORSA
el agua clara

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K92A 1" Vol. UF
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	1" (By-pass F70F 1" M)
CONEXIÓN DESAGÜE:	¾"
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-703002) CREPINA INFERIOR (C-703003)
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	3/8"
CAUDAL MÁXIMO:	1" (32mm) (C-703004) 5 m3/hora

RANGO MEDIDA VOLUMEN DE AGUA: 0-99.99 m3

DIÁMETRO TANQUES RESINA: 6" -24"

PRESIÓN DE TRABAJO: 1,5 -6 bar


TEMPERATURA DE TRABAJO: 5 -50 °C

DATOS TÉCNICOS


MODELO:	K92A 1" Vol. UF	OBSERVACIONES
BYPASS CON MIXING:	K70F	Mixing mediante giro de volante
WBP (BY-PASS INTERNO):	NO	No suministra agua durante la regeneración.
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Panel Alfanumérico LED	Incluye datos numéricos y pictogramas multicolores
DETECTORES DE POSICIÓN:	5 Detector Hall	El control reconoce donde se queda la válvula y en cada arranque no necesita dirigirse al origen (servicio)
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación volumen y mmol/L CaCO3	Realiza cálculo inteligente para autonomía según dureza en mmol/L CaCO3 y litros de resina
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	SI	
SALIDA AUXILIAR (BOMBA, ELECTROVÁLVULA BY-PASS...):	SI	

Relé conmutado con contactos libres de potencial

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL



FUNCIONAMIENTO



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

