

CARACTERÍSTICAS



K92B 1" UF Volumétrica



Display K92B 1" UF Volumétrica



K70F By-pass

- Display de 5 dígitos.
- Programador electrónico con pantalla alfanumérica.
- Tecnología LED.
- Programación volumen de agua o dureza de entrada en modelos volumétricos.
- Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
- Programación en segundos.
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
- Batería incorporada para mantenimiento horario hasta 72 horas.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULTIPLEX.
- Control predictivo del inicio de regeneración.
- Posibilidad inicio remoto regeneración.
- En caso de desconexión mantiene los parámetros de programación.
- Disponible 4 modos de control (regeneración retardada/regeneración inmediata, y incluye regeneración inteligente)
- **WBP:** No corta el suministro de agua durante la regeneración.
- **NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.**
- **Incluye ByPass K70F.**

DATOS GENERALES

MODELO:	K92B 1" Volumétrica UF	
CÓDIGO:	B-999606 (K92B WBP)	
MATERIAL:	ABS reforzado F.Vidrio/PPO	
ALIMENTACIÓN:	Entrada: 100–240 VAC / 50–60 Hz Salida: 12 VDC / 1500 mA	
POTENCIA:	12 W	
DIMENSIONES (ALTO x ANCHO x LARGO):	191 x 222,5 x 211,3 mm (Sin by-pass, altura con cuello incluido)	
PESO:	2,4 Kg	

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

VÁLVULAS RUNXIN

DESCALCIFICACIÓN CONTRACORRIENTE (UF)
K92B WBP (B-999606)

CORSA
el agua clara

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CONEXIONES	K92B 1" Vol. UF
ENTRADA/SALIDA:	CONEXIÓN	1" (By-pass F70F 1" M)
DESAGÜE: CONEXIÓN BOTELLA:		3/4"
CREPINAS:		2,5" SUPERIOR
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:		CREPINA SUPERIOR (C-703002) CREPINA INFERIOR (C-703003)
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:		3/8"
CAUDAL MÁXIMO:		1" (32mm) (C-703004) 5 m3/hora

RANGO MEDIDA VOLUMEN DE AGUA: 0 – 99.99 m3

DIÁMETRO TANQUES RESINA: 6" – 24"

PRESIÓN DE TRABAJO: 1,5 – 6 bar


TEMPERATURA DE TRABAJO: 5 – 50 °C

DATOS TÉCNICOS


MODELO:	K92B 1" Vol. UF	OBSERVACIONES
BYPASS CON MIXING:	K70F	Mixing mediante giro de volante
WBP (BY-PASS INTERNO):	SI	Suministra agua durante la regeneración.
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Panel Alfanumérico LED	Incluye datos numéricos y pictogramas multicolores
DETECTORES DE POSICIÓN:	5 Detector Hall	El control reconoce donde se queda la válvula y en cada arranque no necesita dirigirse al origen (servicio)
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación volumen y mmol/L CaCO3	Realiza cálculo inteligente para autonomía según dureza en mmol/L CaCO3 y litros de resina
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	SI	
SALIDA AUXILIAR (BOMBA, ELECTROVÁLVULA BY-PASS...):	SI	

Relé conmutado con contactos libres de potencial

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL



FUNCIONAMIENTO



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes- Barcelona [España] - T. + 34 937 766 344