

ESPECIFICACIONES



- Equipos para la reducción de la dureza total, hierro, manganeso, materia orgánica natural y amonio.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF co-corriente con los mismos pasos que los descalcificadores: contralavado, salmuera y enjuague.
- Rango de aplicación: Dureza máxima 75 °F
- Hierro: 15 ppm
- Manganeso: 3 ppm
- DQO: 20 ppm (reduce el 80%)
- Amonio: 4 ppm

Grato de medidas



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FK-37 DF
CÓDIGO:	A-438112
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K63C3
CONTADOR DE AGUA:	SI (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE ECOMIX®-C:	37,0 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 4 bar
CAUDAL:	1,3 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES: (valores aproximados)	2,77 m3 (40 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	61,9 l (10 x 54 Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 1338 mm

DEPÓSITO CONICO DE SAL

VOLUMEN:	100 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	940 mm x 450 mm x 328

