

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor. Modelo con BY-PASS y MIXING de serie Regeneración DF CO-Contracorriente.



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 70 L DF
CÓDIGO:	A -439109
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K63C3
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	70 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -40 °c
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	3.5m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:	14.0 m ³ (30 °F)
(valores aproximados)	10.5m ³ (40 °F)
	8.4 m ³ (50 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	84.8l (12 x 52 Top 2 1/2 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepinas.
Dimensiones (Ø x altura):	307mm x 1335 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

VOLUMEN :	100 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (ax b x c mm):	840 mm x 450 mm x 328mm