


KIT DE RECIRCULACIÓN

0,5 – 15 m³/h



ESPECIFICACIONES



- Conjunto de elementos principales necesarios para recirculación del agua de un depósito de almacenamiento.
- Recomendado para su utilización en paneles de cloración de agua potable y reguladores de pH.
- Componentes principales: bomba de recirculación, cuadro eléctrico de protección con temporización de la bomba y sonda de nivel de protección para la bomba.
- Caudales de recirculación entre 0,5 y 15 m³/h (para caudales mayores consultar)

DATOS TÉCNICOS

Componentes: Sonda tipo flotador, bomba de recirculación y cuadro eléctrico de protección de la bomba con temporizador.

BOMBA:

Tipo: Centrífuga horizontal

Caudal: Ver tabla.

Presión: 3 bar aprox.

Motor: 2950 rpm; 50 hz.

Materiales: Cuerpo Bomba: ACERO INOXIDABLE AISI-304 Hidráulica: NORYL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Eje motor: ACERO INOXIDABLE AISI-303 Sello mecánico: CERAMICA/GRAFITO Soporte motor: ALUMINIO

CÓDIGO	KIT	CAUDAL	POTENCIA BOMBA	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
A-830001	5	0,5 m ³ /h	0,51 Kw	220V Monofásica.
A-830003	20	2 m ³ /h	0,66 Kw	220V Monofásica.
A-830004	20	5 m ³ /h	1,2 Kw	220V Monofásica.
A-830005	100	10 m ³ /h	1,85 Kw	380V Trifásica.
A-830006	150	15 m ³ /h	3,0 Kw	380V Trifásica.

CUADRO ELECTRICO:

ARMARIO EN POLIESTER CAJA IP55

PROTECCION POR DISYUNTORES TERMICOS y DIFERENCIAL GENERAL

SELECTOR MAN-O –AUT

PILOTOS LUMINOSOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE DISPARO TERMICO

PROGRAMADOR ELECTROMECHANICO DIARIO EN FRACCIONES DE 30 MINUTOS

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. -Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes· Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344